MADE WITH BIO-DRIVEN TECHNOLOGY

油とりクリーナー

UNIVERSAL CLEANER PLUS

A PRODUCT OF OILSPONGE

UC+

地球環境にやさしい生分解性油除去剤

緑豊かな地球環境に配慮した、(SCAQMD) カリフォルニア州南海岸大気質管理地区の厳しい基準のテストもクリア

用途

機械・車両・船舶・飛行機・浴室・インテリア・エクステリア・厨房機器・グリーストラップ・油水分離槽・床面・路面・油汚染土壌などの洗浄及び付着した油の除去

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

環境への取組み

7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに

14 海の豊かさを守ろう

15 陸の豊かさも守ろう

ATCC (American Type Culture Collection)の安全で確実なCLASS1の炭化水素分解微生物を配合

1ガロン/3.785ℓ ¥19,800(税込)

業務用

日本国内では機械製造メーカー、造船所、自動車製造・修理工場、アスファルトプラント、石油販売会社、キャンプ場、レストラン、ホテル、清掃事業者又、油漏洩箇所の洗浄など幅広い分野で使用しており、信頼と実績があります。

成　　分

- 水
- ラウリルジメチルアミンN－オキシド
- ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド
- クエン酸
- イソプロピルアルコール
- 油分解微生物配合

GHSラベル表示

製品情報

原産地：アメリカ
内容量：1ガロン/3.785ℓ
液　性：弱アルカリ性
安全データシート（SDS）は
右記QRコードから
ダウンロードしてください。

保存方法

原液のまま高温多湿、直接日光を避け0℃以上60℃以下にて、子供の手の届かない場所に保管してください。

適用油種

- ガソリン
- 軽油
- 灯油
- 重油
- モーターオイル
- 食用油
- 機械油
- 切削油

使用方法

- 汚れ度合いに合わせて水で希釈して使用します。
  - ひどい汚れ　1：5 ～10
  - 中程度の汚れ　1：10～40
  - 軽度の汚れ　1：40～100
- 軽い汚れにはスプレーし、ふき取ります。
- 機械部品には希釈液で浸け置き後スポンジやブラシで擦り洗い流して下さい。
- 床面や路上には希釈液を散布しデッキブラシで擦り水で洗い流して下さい。
- 高圧洗浄機・パーツウオッシャーなども使用できます。

使用上の注意

- 用途以外には使用しないで下さい。
- ミストを吸入したり目に入れたり皮膚に直接触れないで下さい。
- 使用時に飲食や喫煙をしないで下さい。
- マスク・ゴーグル・エプロン・手袋などの防護用品を着用して下さい。

OILSPOGEは環境中に流出した有機物を洗浄、処理処分するために設計された微生物ベースの洗浄剤、油除去剤、吸収剤の世界有数のブランドです。

OILSPONGE

日本正規輸入代理店

CHIZAKI
地崎道路株式会社
https://www.chizakiroad.co.jp
本　　社：〒106-0075
東京都港区港南二丁目13番31号品川NSSビル6階
TEL:03-5460-1031 FAX:03-5460-1036
販売担当：北海道支店
〒060-0063
札幌市中央区南3条西10丁目1001-5 福山南三条ビル8階
TEL:011-231-2701 FAX:011-271-2704

販売店